



TN-175 platines vinyle automatique, noir

248054

PVI 149,00

La TN-175 est une platine TEAC entièrement automatique à entraînement par courroie, fonctionnant à 2 vitesses 33/45 tr/min. Elle est livrée avec un amplificateur d'égalisation phono intégré, des sorties Phono et Line et une cellule de type VM (MM) AT3600L d'Audio-technica.

DÉTAILS DU PRODUIT

Platine à 2 vitesses avec fonctionnement entièrement automatique

La TN-175 prend en charge la lecture des disques LP, EP. Le bras de lecture se déplace automatiquement pour lire les vinyles et revient à sa position d'origine une fois la lecture terminée. Une cellule de type VM (équivalente au type MM) AT3600L d'Audio-Technica est pré-installée sur le bras de lecture de type droit, à équilibrage statique, afin que vous puissiez commencer à lire vos disques aussitôt après avoir déballé votre platine.

Construction de caisson en MDF de haute qualité

Contrairement aux châssis en plastique, le panneau unique en bois avec MDF contribue à réduire les vibrations et la résonance, pour un son plus clair lorsque vous lisez votre collection de vinyles.

Amplificateur Phono EQ de type MM intégré

Profitez de la lecture de vos vinyles avec n'importe quel amplificateur, quel que soit le type d'entrée. La TN-175 prend en charge les sorties Phono et Line qui vous permettent de jouer des vinyles avec ou sans préampli Phono.

Authentique platine à entraînement par courroie

Le plateau en plastique est entraîné par un moteur à courant continu à couple élevé, tandis qu'une broche de précision en acier inoxydable assure une vitesse de rotation précise.

Aperçu des fonctionnalités

- Platine à entraînement par courroie entièrement automatique
- Bras droit à équilibrage statique
- Construction en MDF de haute qualité pour une meilleure réduction de la résonance
- Pieds en caoutchouc absorbant les vibrations
- Capot anti-poussière amovible en acrylique

- Préamplificateur phono type MM intégré
- Cellule MM haute qualité AT3600L d'Audio technica pré-installée
- Sorties Phono et Line
- 2 vitesses (33/45 tr/min)

Accessoires fournis

- Tapis en caoutchouc x 1
- Adaptateur EP x 1
- Cellule VM (type MM) A T3600L x 1 (préinstallée)
- Capot anti-poussière x 1
- Charnières du capot anti-poussière x 2
- Câble audio RCA x 1
- Adaptateur secteur (GPE053A-V120050-Z) x 1
- Manuel utilisateur (avec carte de garantie)

Pour plus de caractéristiques techniques, consultez la fiche technique dans l'onglet Téléchargements.

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Code EAN:	4907034223329
Numéro du fabricant :	TN-175-B
Poids du produit :	4.6 kilograms
Colisage:	1 Unité

Caractéristiques des platines

Type :	Fully-automatic
Méthode d'entraînement :	Belt-drive
Vitesse :	33 rpm 45 rpm
Wow & flutter :	0.2% or less
Préamplificateur intégré :	true
Rapport S/B :	67
Cellule :	AT3600L
Type de cellule :	MM
Sortie de la cellule :	3.5mV (1kHz, 5cm/s)
Force de suivi :	3.5
Poids de la cellule :	5
Tête de lecture incluse :	15
Sorties:	RCA
Niveau de sortie & impédance :	Phono (MM): 2.5mV Line: 150mV
Antiskating :	No
Plateau :	Molded resin, 29cm
Longueur effective du bras de lecture :	207.9mm

Gestion de l'énergie

Consommation d'énergie : 0.2-6

Dimensions et Poids

Hauteur du produit : 10.5

Largeur du produit : 42

Longueur du produit : 35.5

Poids du produit : 3.5

Taille de l'emballage : 15

Largeur de l'emballage : 50.8

Longueur de l'emballage : 40.5

Poids total du paquet : 4.6