# Giradischi Bluetooth TN-400BT-X, turchese

255619

## Prezzo al pubblico 499,00 €

Il TN-400BT-X è un giradischi analogico che consente agli utenti di ascoltare i dischi LP in modalità wireless tramite cuffie e altoparlanti Bluetooth®. Un piatto in alluminio pressofuso fornisce una velocità di rotazione precisa (3 impostazioni) mentre un braccio in alluminio bilanciato statico a forma di S fornisce un tracciamento accurato

Colore



DETTAGLI DI PRODOTTO

**Panoramica**
Il TN-400BT-X è un giradischi analogico che consente agli utenti di ascoltare registrazioni LP in modalità wireless tramite cuffie e altoparlanti Bluetooth®. Un piatto in alluminio pressofuso fornisce una velocità di rotazione precisa, mentre un braccio in alluminio bilanciato statico a forma di S fornisce un tracciamento accurato. L'amplificatore Phono EQ integrato consente al TN-400BT-X di essere collegato a un amplificatore Hi-Fi convenzionale o a un sistema micro Hi-Fi, mentre un portatestina di tipo universale consente agli utenti di cambiare facilmente le testine.

Un trasmettitore Bluetooth® integrato consente agli utenti di ascoltare i dischi LP in modalità wireless con audio di alta qualità (grazie ai codec aptX® e AAC).

**Piatto in alluminio pressofuso con trasmissione a cinghia a 3 velocità**
Un piatto in alluminio pressofuso ad alta inerzia è azionato da un motore CC a coppia elevata tramite una cinghia piatta in gomma resistente, che offre una riproduzione immensamente stabile a velocità di 33, 45 e 78 giri/min.

**Nuovo spindle a bassa resistenza**
Uno spindle in acciaio inossidabile lavorato con precisione e un resistente cuscinetto in ottone mantengono una velocità di rotazione precisa, grazie all'attrito ridotto

**Amplificatore Phono EQ integrato**
Il TN-400BT-X ha un amplificatore Phono EQ integrato che supporta testine di tipo MM, consentendo il collegamento del riproduttore ad amplificatori convenzionali o sistemi micro privi di un ingresso giradischi dedicato. L'amplificatore Phono EQ impiega un chip amplificazione operazionale NJM8080 di qualità Hi-Fi (progettato da JRC) che amplifica il piccolo segnale audio dallo stilo con una distorsione

© 2026 ATS trade & service GmbH. Tutti i diritti riservati. Nota: Le specifiche e il design sono soggetti a

minima.

**Nuovo filtro subsonico per un suono migliore**
Filtrando le frequenze al di sotto di 18 Hz, il TN-400BT-X impedisce l'invio di livelli di segnale LF in eccesso agli amplificatori, presentando un carico elettrico più semplice a qualsiasi diffusore collegato. Questo filtro è particolarmente efficace quando si riproducono dischi in vinile deformati che altrimenti indurrebbero un movimento indesiderato del woofer (il filtro subsonico è disattivato quando Phono EQ è THRU).

**Braccio equilibrato statico a forma di S**
Il braccio in alluminio a forma di S, bilanciato staticamente, è dotato di un meccanismo di contrappeso e antiskating che consente un'impostazione esatta del bilanciamento e della pressione di tracciamento, garantendo un tracciamento accurato durante la riproduzione. È inoltre montato un sollevatore del braccio per abbassare gradualmente il braccio sui dischi.

Il braccio portatestine è di tipo universale in modo che gli utenti possano cambiare le testine con relativa facilità. Al fine di ridurre le perdite di segnale tra il braccio e il portatestina, vengono impiegati punti di contatto placcati in oro per aiutare a fornire un segnale audio non corrotto.

**Streaming audio wireless Bluetooth® con codec aptX®**
Il sistema di trasmissione wireless Bluetooth® del TN-400BT-X supporta i codec aptX® e AAC di qualità superiore, nonché il codec SBC convenzionale. Ciò significa che anche se gli utenti non dispongono di un impianto Hi-Fi, possono comunque godere di una riproduzione in vinile di alta qualità tramite cuffie o diffusori dotati di Bluetooth®.

Il collegamento del TN-400BT-X a cuffie o diffusori Bluetooth® è facilmente realizzabile e basta premere semplicemente un pulsante. Un unico tasto di associazione delle funzioni e un indicatore LED associato forniscono una conferma semplice e chiara dello stato della connessione.

**Scrupolosamente dettagliato**
Il TN-400BT-X conferisce eleganza al processo di riproduzione di un disco. Le manopole di funzionamento in alluminio lavorato irradiano qualità mentre i piedini in alluminio, fissati al telaio in MDF ad alta densità tramite gomma ammortizzante, forniscono un'elevata resistenza al feedback.

**Testina di tipo MM di audio-technica**
Il riproduttore è dotato di un'eccellente testina MM per tutti gli usi, che impiega un cantilever in alluminio leggero, che aiuta a fornire uno standard di riproduzione accurato e altamente musicale.

**Caratteristiche in breve**

- Il robusto zoccolo in MDF ad alta densità fornisce isolamento dalle vibrazioni ed eleganza
- Meccanismo di trasmissione a cinghia a 3 velocità con piatto in alluminio pressofuso (33, 45, 78 giri/min)
- Spindle a bassa resistenza di nuova concezione per una velocità di rotazione stabile
- Braccio a S bilanciato statico con portatestina di tipo universale
- Testina AT95E di tipo MM preinstallata di audio-technica
- Amplificatore EQ Phono integrato con filtro subsonico (spento quando THRU)
- Trasmissione audio wireless Bluetooth® aptX® di alta qualità
- La costruzione flottante con piedini disaccoppiati fornisce un'elevata resistenza al feedback
- Manopole e piedini di azionamento in alluminio lavorato
- Contatti per bracci e jack RCA (per uscita LINE/PHONO) placcati in oro
- Morsetto GND sul pannello posteriore
- Cavo audio RCA con cablaggio GND incluso

**Accessori forniti**

- Tappetino in feltro

© 2026 ATS trade & service GmbH. Tutti i diritti riservati. Nota: Le specifiche e il design sono soggetti a

- Adattatore EP
- Contrappeso
- Portatestina (AT95E di audio-technica installato)
- Piatto
- Protezione antipolvere
- Cerniere antipolvere x 2
- Cavo audio RCA con cablaggio GND incluso
- Adattatore CA (GPE053A-V120050-Z)
- Manuale di istruzioni (inclusa la scheda di garanzia)

## Caratteristiche

### Caratteristiche prodotto

| | |
|---|---|
| EAN: | 4907034226009 |
| Numero del produttore: | TN-400BT-X/TB |
| Peso del prodotto: | 7.3 kilograms |

#### Caratteristiche del giradischi

| | |
|---|---|
| Tipo: | Manual |
| Metodo di pilotaggio: | Belt-drive |
| Velocità: | 33 rpm<br>45 rpm<br>78 rpm |
| Wow & flutter: | 0.2% or less |
| Preamp incorporato: | true |
| Rapporto S/R: | 67 |
| Testina: | AT95E |
| Tipo di testina: | MM |
| Uscita della testina: | Voltage: 3.5mV (1kHz, 5cm/sec.). Balance: 2.0 dB (1kHz) |
| Forza di tracciamento: | 2 |
| Peso della testina: | 5.7 |
| Compreso il portatestina: | 15.7 |
| Peso della testina raccomandato: | 4-8 |
| Peso raccomandato della testina (incluso il | 14-18 |
| Uscite: | Bluetooth<br>RCA |
| Livello d'uscita & impedenza: | Phono: 3.5mV (±3dB)<br>Line: 155 mV (16 dBV) |
| Antiskating: | Yes |
| Piatto: | Aluminium Die-cast, 30cm |
| Lunghezza effettiva del braccio: | 223mm |

#### Gestione energia

| | |
|---|---|
| Consumo energetico: | 0.5-1.5 |

#### Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Altezza del prodotto: | 11.7 |
| Larghezza del prodotto: | 42 |

© 2026 ATS trade & service GmbH. Tutti i diritti riservati. Nota: Le specifiche e il design sono soggetti a

| | |
|---|---|
| Lunghezza del prodotto: | 35.6 |
| Peso del prodotto: | 4.9 |
| Altezza dell'imballaggio: | 22 |
| Larghezza di imballaggio: | 55.5 |
| Lunghezza dell'imballaggio: | 43 |
| Peso totale del pacco: | 7.5 |

© 2026 ATS trade & service GmbH. Tutti i diritti riservati. Nota: Le specifiche e il design sono soggetti a